



OIL STOP LEAK

Öljynvuodonestoaine

Kunnostaa kumia, joka on menettänyt tiivistyskykynsä ajan myötä koko öljy järjestelmässä, kuten: Tiivisteet, tiivisteholkit ja O-renkaat muuttuvat jälleen pehmeiksi, elastisiksi ja laajenevat. Tiivistää olemassa olevat öljyvuodot useimmissa tapauksissa.

O-renkaat ja tiivisteholkit palautuvat n. 1-7 päivän öljyjärjestelmän käytön jälkeen.

Yksinkertainen ja erittäin taloudellinen korjaus, joka on hyvä ympäristöllemme.

Prosessi tapahtuu käytön aikana ilman seisokkeja ja käyttää lämpöenergiaa kemiallisiin reaktioihin. Öljyvuoto ei pysähdy paikoissa, joissa kumi on vaurioitunut.

Tuote on väriltään kirkas/läpinäkyvä.

Sekoitussuhde: 1–1,5 % tai 0,5–1 % sekoitus sopii erinomaisesti ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin vanhemmissa järjestelmissä, joissa öljyvuotoa ei ole vielä tapahtunut.

KÄYTTÖALUEET

- Kaikille öljytyypeille
- Kaikenlaisia moottoreita
- Kompressorit
- Automaattiset vaihteistot
- Manuaalivaihteistot
- Teolliset vaihteistot
- Taka-akselit
- Hydraulijärjestelmät
- Ohjauksen servojärjestelmä
- Dieselpumput (täyttöpumppu)
- Pneumaattiset järjestelmät (paineilma)

5028 60 ml
5029 300 ml

