

## LITEN EP-2

Yleisrasva

**LITEN EP2** keskuspainevoitelurasva valmistetaan puhdistettuun mineraaliöljyyn, litiumsaippuihin, joissa on 12-hydroksyylisteariinihappoa ja joukko lisäaineita, jotka lisäävät niiden voitelu-, hapettumisenesto- ja ruosteenesto-ominaisuuksia. Voitelurasva on veden kestävä.

**LITEN EP2** on tarkoitettu vierintä- ja liukulaakereiden, alustan osien, nivelten, kohtalaisesti kuormitettujen hitaiden vaihteiden voiteluun. Tällä yhdellä tuotteella voit hoitaa lähes kaiken voitelun, joka tapahtuu rasvanippon kautta. Alustanvoiteluun, pyöränlaakereihin, kääntökehiin, palloniveliin, nivelristikkoihin, murskaimiin, kuljettimiin ja laakereihin.

### STANDARDIT, HYVÄKSYNNÄT:

DIN 51 502: K2N30  
ISO 67439: CCHA2  
NLGI-2

### FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET:

NLGI luokka	2
Työstetty tunkeuma 25 °C:ssa	293 mm/10
Läpäisy -20 C	154 mm/10
Pudotuspiste	210 C
Hitsauskuorma	250 kg
Käyttölämpötila	-30 - +130 °C.
Väri	Ruskea
Perusöljyn viskositeetti lämpötilassa. 40°C	150 mm <sup>2</sup> /s
Rakenteellisen stabiilisuuden öljyn erotus rasvasta (m/m)	0,6 %



**5032      400g**