



SIKAFLOOR 2510 W

Vesipohjainen epoksiemulsiopinnoite

Helppokäyttöinen **Sikafloor -2510 W** sopii täydellisesti käyttöösi. Se on kaksikomponenttinen, vähäpäästöinen, vesipohjainen, värillinen epoksiopinnoite, joka sopii alustoille kuten betoni, sementtilaasti ja epoksilaasti. Sitä voidaan käyttää pohjusteena, tasauspohjusteena, telattavana pinnoitteena, pintamaalina, hiekkasirotepinnoitteessa ja itsesiliävänä pinnoitteena, mikä tarkoittaa, että voit käyttää vain yhtä tuotetta koko lattiapinnoitteen viimeistelyyn. Pinnoite on elintarvikehyväksytty ja sen paloluokka on Bfl-s1.

Ominaisuudet/edut: Matalat VOC-päästöt. Hyvä hankauksen kestävyys. Hyvä kemiallinen ja mekaaninen kestävyys. Lämpäisee vesihöyryä, vesiohenteinen, hajuton, helppo työstää ja vähäinen huollon tarve.

Menekki: 1 kilolla tekee n. 2,5–3,5 m² kahteen kertaan levitettynä, lattiasta riippuen.

Sekoitus: sähkökäyttöisellä matalakierroksisella duo-sekoittajalla (300 - 400 rpm). Kaavinta lasta. Puhdas sekoitusastia.

Työväline: Massalasta. Hammaslasta. Lyhyt nukkainen nylon tela. Kumilasta.

Asennettu tuote on valmis käytettäväksi:

Lämpötila	Jalankulku	Kevyt rasitus	Läpi kovettunut
+10 °C	48 h	5 vrk	10 vrk
+20 °C	20 h	3 vrk	7 vrk
+30 °C	10 h	2 vrk	5 vrk

Alustan lämpötila Maksimi +30 °C Minimi +10 °C

1110 5 kg (3,4+1,6 kg) tai 20 kg (13,6+6,4 kg)

